

Zusatzinformationen

Anwendungsinformationen für filtrierende Halbmasken geprüft nach DIN EN 149: 2001

Artikelnummern: **6093 - 6106**

Die von Seton angebotenen partikelfiltrierenden Halbmasken bieten Ihnen bei Ihrer täglichen Arbeit optimalen Schutz vor unangenehmen oder sogar gesundheitsgefährlichen Stoffen. Das leichte Gewicht, geringe Atemwiderstände und ein hoher Tragekomfort sorgen dabei für bequemes und unbeschwertes Arbeiten. Der schaumstoffgefüllte Nasenbereich mit flexiblem Nasenbügel ermöglicht eine optimale Abdichtung. Weitere tätigkeitsbezogene Anwendungsinformationen finden Sie auf unserer Homepage unter **www.seton.de**.

Partikelfiltrierende Halbmasken bestehen zum größten Teil aus Filtermaterial. Diese Masken sind aus Hygienegründen nur zum einmaligen Gebrauch bestimmt.

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Ausatemventil
FFP1		
610001	Einweg-Faltmasken Komfort	Ohne Ausatemventil
610002	Einweg-Faltmasken Komfort	Mit Ausatemventil
609901	Einweg-Faltmasken Standard	Ohne Ausatemventil
609801	Einweg-Faltmasken Klassik	Ohne Ausatemventil
609802	Einweg-Faltmasken Klassik	Mit Ausatemventil
610101	Einweg-Halbmasken Economy FFP1	Ohne Ausatemventil
610301	Einweg-Halbmasken Klassik FFP1	Ohne Ausatemventil
610302	Einweg-Halbmasken Klassik FFP1	Mit Ausatemventil
610201	Einweg-Halbmasken Standard FFP1	Ohne Ausatemventil
FFP2		
610003	Einweg-Faltmasken Komfort	Ohne Ausatemventil
610004	Einweg-Faltmasken Komfort	Mit Ausatemventil
609902	Einweg-Faltmasken Standard	Ohne Ausatemventil
609903	Einweg-Faltmasken Standard	Mit Ausatemventil
609803	Einweg-Faltmasken Klassik	Ohne Ausatemventil
609804	Einweg-Faltmasken Klassik	Mit Ausatemventil
610501	Einweg-Halbmasken Premium FFP2	Ohne Ausatemventil
610502	Einweg-Halbmasken Premium FFP2	Mit Ausatemventil
610401	Einweg-Halbmasken Standard FFP2	Ohne Ausatemventil
610402	Einweg-Halbmasken Standard FFP2	Mit Ausatemventil
610601	Einweg-Halbmasken Komfort FFP2	Mit Ausatemventil
FFP3		
609401	Einweg-Halbmasken Standard FFP3	Mit Ausatemventil
609501	Einweg-Halbmasken Komfort FFP3	Mit Ausatemventil
609301	Einweg-Halbmasken Klassik FFP3	Mit Ausatemventil
609701	Einweg-Halbmasken Premium FFP3	Mit Ausatemventil
609601	Einweg-Halbmasken mit Gitterstruktur	Mit Ausatemventil
610005	Einweg-Faltmasken Komfort	Mit Ausatemventil
609904	Einweg-Faltmasken Standard	Mit Ausatemventil
609805	Einweg-Faltmasken Klassik	Mit Ausatemventil

Partikelfilterklasse	Schutz gegen	Abscheidegrad
P1	Feste Partikel (unangenehm empfundene Stoffe)	Klein
P2	Feste Partikel und wässrige Aerosole (gesundheitsschädliche Stoffe)	Mittel
P3	Feste Partikel und wässrige Aerosole (giftige Stoffe)	Groß

Schutzstufe	VdGW*	Bemerkungen, Einschränkungen
Partikelfiltrierende Halbmasken FFP1	4	Nicht gegen krebserzeugende und radioaktive Stoffe sowie luftgetragene biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppe 2 und 3 sowie Enzyme
Partikelfiltrierende Halbmasken FFP2	10	Nicht gegen radioaktive Stoffe und luftgetragene biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppe 2 und 3 sowie Enzyme
Partikelfiltrierende Halbmasken FFP3	30	Schutz gegen giftige und hochgiftige Partikel

*Vielfache des Grenzwerts

Gebrauchsanleitung beachten! Weitere einschlägige Vorschriften sind die Regeln für den Einsatz von Atemschutzgeräten (Atemschutzmerkblatt) BGR 190 sowie die Merkblätter der Berufsgenossenschaft der chemischen Industrie.

Holzbearbeitung	Schadstoffe	Filterklasse
Schleifen (Hartholz, Weichholz)	feine Partikel, Holzstaub	FFP2
Schleifen (Edelholz)	feine Partikel, Holzstaub	FFP3
Schneiden (Hartholz, Weichholz)	feine Partikel, Holzstaub	FFP2
Schneiden (Edelholz)	feine Partikel, Holzstaub	FFP3
wasserlösliche Holzanstriche, die Kupfer, Chrom oder Arsen enthalten	feiner Farbnebel	FFP3
Farbe abschleifen/abschlagen/abbürsten	feine Farbpartikel	FFP2
Farbe abschleifen/abschlagen/abbürsten, bei chromhaltigen Anstrichen	feine Farbpartikel	FFP3

Schleifen	Schadstoffe	Filterklasse
Rostentfernung	Roststaub, Metallstaub	FFP2
Beton, Putz, Mauerwerk	Steinstäube	FFP1
Beton, Putz, Mauerwerk, mit hohem Quarzanteil	Steinstäube	FFP2
Hart- und Weichholz	Holzstaub	FFP2
Edelholz	Holzstaub	FFP3
Kunststoffe	Kunststoffstäube	FFP2

Schleifen (Fortsetzung)	Schadstoffe	Filterklasse
Farben Anstriche	Farbpartikel	FFP2
Farben Anstriche, chromhaltig	Farbpartikel	FFP3
Eisen, Stahl	Metallstäube	FFP2
Edelstahl	Metallstäube	FFP3
Klebstoffe abkratzen/abschleifen	feine Partikel	FFP2

Metallarbeiten (Schweißen von...)	Schadstoffe	Filterklasse
Zink	Zink- und allgemeine Metallrauche	FFP3
Aluminium	Aluminiumoxidrauche	FFP3
Edelstahl	Metalloxidrauche	FFP3
Lichtbogenhandschweißen	Funken, Rauche	FFP3
Laserstrahlschweißen	Funken, Rauche	FFP3
Hartlöten	Rauche	FFP3
Bohren	Metallstäube	FFP1
Sägen	Metallstäube	FFP1

Bauvorbereitung	Schadstoffe	Filterklasse
Streichen von wasserlöslichen Farben	große Farbtropfen und -spritzer	FFP2
Lackieren (Spritzen) von wasserlöslichen Farben	Farbnebel	FFP2
Abbrucharbeiten	allgemeiner Staub	FFP2
Fundamente gießen	Betonstaub	FFP2
Asbestsanierung	Asbestpartikel	FFP3
Zementspritzen	Betonstaub	FFP2

Bauvollendung (Baunebengewerbe)	Schadstoffe	Filterklasse
Verputzen	feiner Putzstaub	FFP2
Holzarbeiten	Holzstaub (hart, weich)	FFP2
Dachisolierung	Staub und Fasern	FFP2
Dachdecken, Fliesenlegen	Ziegel- und Fliesenstaub	FFP2

Reinigungsarbeiten/Entsorgung	Schadstoffe	Filterklasse
Müllbeseitigung	Staub, unangenehme org. Gerüche	FFP2 / Combi
Aufräumarbeiten in leicht staubiger Umgebung	Staub (nicht toxisch)	FFP1
Kehren von Böden	Staub (nicht toxisch)	FFP1
Entsorgung von Müll / Abwässern	Bakterien / Pilze	FFP2
Entsorgung von medizinischen Abfällen	Bakterien / Viren	FFP3

Gewährleistung und Haftung

Unsere Angaben und Empfehlungen basieren auf dem heutigen Wissensstand. Änderungen und Ergänzungen sind jederzeit möglich. Da der Einsatz unserer Produkte außerhalb unserer Einflussmöglichkeiten liegt, übernehmen wir keinerlei Haftungsansprüche.