

Warnbänder, Standard-Ausführung Artikelnummer: 1001

Produktbeschreibung / Anwendung

Beschreibung

Hart-PVC-Folie, einseitig mit einem klebestabilen Kautschukkleber beschichtet.

Anwendung

- Leichte und mittelschwere Verpackung
- Kennzeichnung, Zierlinienabdeckung, Bündeln
- Markierung gem. BGV A 8 (VBG 125) und DIN 4844
- Linksweisend oder rechtsweisend



Technische Daten

Träger:	Hart-PVC-Folie
Trägerdicke:	0,033 mm
Gesamtdicke:	0,06 mm
Klebstoffbasis:	Kautschuk
Klebkraft:	6 N/25 mm
Haftvermögen:	> 28 h (+23 °C)
Abrollwiderstand:	4,5 N/25 mm
Abscherwiderstand:	> 80 N/13 mm
Reißkraft:	>100 N/25 mm
Reißdehnung:	40%
Temperaturbeständigkeit:	-40 °C bis +70 °C (1 h)
UV-Beständigkeit:	begrenzt
Witterungsbeständigkeit:	begrenzt
Farbe:	Rot/Weiß, Schwarz/Gelb
Kerndurchmesser:	76 mm
Bandlänge:	66 m
Bandbreite:	60, 75 und 100 mm
Lagerstabilität:	24 Monate bei +18 °C und 55% RF

Gewährleistung und Haftung

Unsere Angaben und Empfehlungen basieren auf dem heutigen Wissensstand. Änderungen und Ergänzungen sind jederzeit möglich. Da der Einsatz unserer Produkte außerhalb unserer Einflussmöglichkeiten liegt, übernehmen wir keinerlei Haftungsansprüche.