

Isoliermatten

Artikelnummer: 204401/03

Produktbeschreibung / Anwendung


Anwendungsgebiete

Geeignet für trockene Arbeitsbereiche:

- Als Läuferware an Elektroarbeitsplätzen mit hoher Frequentierung oder als Tischmatte verwendbar

Vorteile der Isoliermatte

- Geschlossener Bodenbelag mit glatter oder profilierter Oberfläche
- Korrosionsfest gegen UV-Licht und Öl, beständig gegen Laugen und Säuren
- Voll durchgefärbter Bodenbelag aus 100% Kautschuk
- Wirkt lärmdämmend
- Lose verlegbar
- Widersteht Druck und mechanischen Belastungen
- Einfach zu reinigen



204401



204403

Verlegehinweis und Reinigungstipps

- Hilfsmittel, die zum Verlegen gebraucht werden: Gartenschere, Teppichmesser, Zollstock/Bandmaß, Stichsäge
- Der Bodenbelag muss nicht verklebt oder fixiert werden
- Für die Reinigung sind Hochdruckreiniger und Industrienass- bzw. Trockensauger ideal geeignet, aber auch normales Abspritzen mit Wasser oder einfaches Abfegen sind einfache und schnelle Reinigungsarten

Technische Daten

Eigenschaften

Material:	Gemisch aus NBR/SBR Kautschuk
Ausführung:	Unterseite stoffgemustert
Härte:	65° ± 5° Shore A
Durchschlagsfähigkeit (VDE 0303):	50.000 Volt / 10 ⁹ Ω
Elektrische Leitfähigkeit:	1.000 Volt > 10 ⁹ Ω
Beständigkeit gegen chemische Mittel:	resistent bei Kurzeitewirkung (DIN 51958)
Brennverhalten:	keine Klassifizierung

¹ geprüft nach VDE

Art.-Nr.	Format	Lieferform	Gewicht	Stärke	Farbe	Oberfläche
204401	10 m x 1 m	Rolle	81 kg/Rolle	ca. 4,5 mm	Grau	gerieft
204403	10 m x 1 m	Rolle	68 kg/Rolle	ca. 4 mm	Grau	glatt

■ Gewährleistung und Haftung

Unsere Angaben und Empfehlungen basieren auf dem heutigen Wissensstand. Änderungen und Ergänzungen sind jederzeit möglich. Da der Einsatz unserer Produkte außerhalb unserer Einflussmöglichkeiten liegt, übernehmen wir keinerlei Haftungsansprüche.