

Absperrbänder, Gelb/Schwarz

Artikelnummer: 394702/03

Produktbeschreibung / Anwendung

Beschreibung

- Strapazierfähig und wiederverwendbar
- Leicht abrollbar – kein Verkleben



Anwendung

- Schnelles und effizientes Absperrn in Werkstätten, Lagerhallen und auf dem Betriebsgelände
- Ideal für die innerbetriebliche Absicherung von Gefahrenstellen
- Ideal geeignet für den temporären Außeneinsatz

Technische Daten

Materialaufbau:	Polyethylen-Verbundfolie ISO 1872/1
Materialfarbe:	Gelb/Schwarz
Ausführung:	Standard
Bezeichnung:	Diagonal gestreift (Art.-Nr. 394702) Geblockt gestreift (Art.-Nr. 394703)
Temperaturbereich:	-20 °C bis +70 °C
Folientyp:	LLD-PE
Standardstärke:	30 µ
Länge:	500 m
Breite:	80 mm
Lichtbeständigkeit:	6 – 7
Reißfestigkeit:	Extrem reißfest
Zuglast:	min. 300 N

Hinweis!

Alle angegebenen Daten stellen Richtwerte dar, die innerhalb der Produktion schwanken können. Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden!

Gewährleistung und Haftung

Unsere Angaben und Empfehlungen basieren auf dem heutigen Wissensstand. Änderungen und Ergänzungen sind jederzeit möglich. Da der Einsatz unserer Produkte außerhalb unserer Einflussmöglichkeiten liegt, übernehmen wir keinerlei Haftungsansprüche.